

Lumien LCR2401FHD

Круглая несенсорная панель Lumien Circle

Характеристики оборудования

| | |
|----------------------|----------------------|
| Код продукта | LCR2401FHD |
| Видимая область | 600.384 x 600.384 мм |
| Выходная мощность AC | 2 x 3 Вт |

Характеристики дисплея

| | |
|----------------------------------|---|
| Диагональ рабочей области, дюймы | 23 |
| Разрешение | 1280 x 1280 |
| Яркость | 1000 кд/м ² |
| Время отклика дисплея | 8 мс |
| Ресурс | ≥ 50 000 ч |
| Тип экрана | a-Si TFT-LCD |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Требования к питанию | 220 В, 50 Гц |
| Количество цветов | 16.7 М (8 бит) |
| Энергопотребление | >55 Вт |
| Интерфейсы и разъёмы | x2 HDMI in, x1 VGA in, x1 AUDIO in 3,5 мм |

Характеристики сенсора

| | |
|-------------|-----|
| Тип сенсора | нет |
|-------------|-----|

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Температура рабочая/хранения | 0°C ~ 50°C / -10°C ~ 60°C |
|------------------------------|---------------------------|