

Lumien LFT5501PC

Встраиваемая панель с защитным стеклом Lumien Open Frame

Характеристики оборудования

Код продукта	LFT5501PC
Ориентация	ландшафтная, портретная, face-up
Выходная мощность AC	2 x 5 Вт

Характеристики дисплея

Диагональ рабочей области, дюймы	55
Разрешение	3840 x 2160, 60 Гц (8.3 Мп 4K UHD)
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1300:1
Время отклика дисплея	8 мс
Шаг пикселя	0.315 мм
Ресурс	50000 ч
Угол обзора	горизонтально/вертикально: 178°/178°, справа/слева: 89°/89°, сверху/снизу: 89°/89°
Требования к питанию	100-240 В, 50/60 Гц

Характеристики сенсора

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Кол-во распознаваемых касаний	10 (HID, только с совместимыми ОС)

Физические параметры

Вес (без упаковки)	35 кг
Вес (в упаковке)	37.2 кг
Стандарт VESA	600 x 400
Интерфейсы и разъёмы	1x VGA (макс. 1920x1080, 60 Гц), 1x HDMI, 1x DVI, 1x mini jack

Условия эксплуатации

Температура рабочая/хранения	0°C - 50°C / - 20°C - 60°C
Режим работы	24/7