

## Lumien LFT6501PC

### Встраиваемая панель с защитным стеклом Lumien Open Frame

#### Характеристики оборудования

Код продукта	LFT6501PC
Ориентация	ландшафтная, портретная, face-up
Выходная мощность AC	2 x 5 Вт

#### Характеристики дисплея

Диагональ рабочей области, дюймы	65
Разрешение	3840 x 2160, 60 Гц (2.1 Мп Full HD)
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Время отклика дисплея	8 мс
Ресурс	50000 ч
Угол обзора	горизонтально/вертикально: 178°/178°, справа/слева: 89°/89°, сверху/снизу: 89°/89°
Требования к питанию	100-240 В, 50/60 Гц

#### Характеристики сенсора

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Кол-во распознаваемых касаний	10 (HID, только с совместимыми ОС)

#### Физические параметры

Вес (без упаковки)	42 кг
Вес (в упаковке)	44 кг
Стандарт VESA	600 x 400
Интерфейсы и разъемы	1x VGA (макс. 1920x1080, 60 Гц), 1x HDMI, 1x DVI, 1x mini jack, 1x Display port

#### Условия эксплуатации

Температура рабочая/хранения	0°C - 40°C / - 20°C - 50°C
Режим работы	24/7