

Lumien LMW5518LH

Сверхъяркая (700 кд/м²) панель для видеостен Lumien

Характеристики оборудования

Код продукта	LMW5518LHRU
Срок службы LCD	50 000 часов
Видимая область	1209.6 x 680.4 мм
Ориентация	Горизонтальная и вертикальная

Характеристики дисплея

Диагональ рабочей области, дюймы	55
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	1920 x 1080
Частота обновления	60 Гц
Яркость	700 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Время отклика дисплея	8 мс

Комплект поставки x1 Руководство пользователя, x1 Паспорт изделия (гарантийный талон), x1 Пульт ДУ, x2 Метал. рамка для фиксации панелей, x1 Кабель DP-DP 1.8 м, x1 Кабель питания 1.5 м, x1 Кабель RJ45-RJ45 1.5 м, x1 Кабель IR - jack 3.5 мм, x1 Кабель USB - RS232, x1 Кабель RS232 - RJ45

Угол обзора	178°/178°
Материал	металл
Требования к питанию	AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц, 2.5 А
Размер стыка	1.8 мм
Ширина рамок (верх, низ, лево, право)	1.3 мм, 0.44 мм, 1.3 мм, 0.44 мм
Соотношение сторон	16:9
Количество цветов	1.07 млрд. (10 бит)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	28%
Размер пикселя (Ш x В), мм	0.63 x 0.63

Физические параметры

Размеры (без упаковки)	1212.2 x 683 x 122.6 мм
Цвет	Черный
Стандарт VESA	600 x 400 мм (12-M6)

Интерфейсы и разъёмы x2 HDMI 2.0 IN (3840 x 2160 60 Гц), x2 DP 1.2 IN (3840 x 2160 60 Гц), RS-232 IN (RJ-45), IR IN (3.5 mm), USB 2.0 A, LAN (RJ-45), DP 1.2 OUT (3840 x 2160 60 Гц), RS-232 OUT (RJ-45)

Энергопотребление (ожидание) 0.5 Вт

Энергопотребление 250 Вт

Наличие ручек для транспортировки да

Условия эксплуатации

Режим работы 24/7