

Lumien LS4350SD

Профессиональная панель Lumien STANDARD

Характеристики оборудования

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код продукта | LS4350SD |
| Процессор | A55X4 |
| Графический процессор | Mali G52MP2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Объем внутренней памяти | 32 Гб |
| Операционная система | Android 11 |
| Выходная мощность AC | 2 x 10 Вт |

Характеристики дисплея

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Диагональ рабочей области, дюймы | 43 |
| Тип подсветки | D-LED |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость | 500 кд/м ² |
| Время отклика дисплея | 6.5 мс |
| Ресурс | 50 000 часов |

Комплект поставки x1 Профессиональный дисплей, x1 Пульт ДУ, силовой кабель, HDMI-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, Wi-Fi-антенна

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Диагональ LCD, дюймы | 43 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Материал | Металл |
| Требования к питанию | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |

Физические параметры

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры (без упаковки) | 964.6 x 71.4 x 552.5 мм |
| Размеры (в упаковке) | 1056 x 156 x 672 мм |
| Вес (без упаковки) | 9.9 кг |
| Вес (в упаковке) | 13.85 кг |
| Цвет | Черный |
| Стандарт VESA | 200 x 200 |
| Интерфейсы и разъёмы | 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x RS-232, 1 x RJ45 |
| Энергопотребление (ожидание) | ≤0.5W |

Энергопотребление 110 Вт

Условия эксплуатации

Температура рабочая/хранения 0 ~ +40 °C / -10 ~ +55 °C

Влажность рабочая/хранения 10 ~ 80 % / 10 ~ 80 %

Режим работы 24/7